



Tensione ridotta

Il condizionatore lavora con tensione ridotta a 170V.



Flusso d'aria a lunga distanza

Il flusso d'aria raggiunge una distanza di 15 metri.



Caratteristiche di serie



Dati Tecnici

		Unità interna	SND-09/IKL	SND-12/IKL	SND-18/IKL	SND-24/IKL
		Unità esterna	SOU-09/IKL	SOU-12/IKL	SOU-18/IKL	SOU-24/IKL
Alimentazione elettrica			220~240V-1-50Hz	220~240V-1-50Hz	220~240V-1-50Hz	220~240V-1-50Hz
Capacità energetica	Raffreddamento		2600 (500~2900) W	3500 (800~3500) W	5250 (1200~5400) W	7000 (1400~7300) W
	Riscaldamento		2800 (500~3100) W	3500 (1000~3600) W	5500 (1200~5800) W	7000 (900~7100) W
Assorbimenti elettrici	Corrente Nominale (Raffreddamento)		3.56A	4.82A	7.35A	9.75A
	Corrente Nominale (Riscaldamento)		3.32A	4.28A	6.60A	8.67A
	Potenza Nominale (Raffreddamento)		800W	1090W	1660W	2200W
	Potenza Nominale (Riscaldamento)		750W	970W	1490W	1960W
	Assorbimento massimo Corrente		8A	9.5A	12A	16A
	Assorbimento massimo Potenza		1500W	1.9KW	2.9KW	3.7KW
Performance energetica	SEER Raffreddamento		6.15	6.10	6.57	6.89
	Classe di Efficienza Energetica		A++	A++	A++	A++
	SCOP Riscaldamento (Europa Centrale)		4.10	4.07	4.02	4.11
	Classe di Efficienza Energetica		A+	A+	A+	A+
	SCOP Riscaldamento (Sud Europa)		5.38	5.39	5.40	5.25
Circuito refrigerante	Max. Pressione di mandata		4.28MPa	4.28MPa	4.28MPa	4.28MPa
	Max. Pressione di ritorno		1.18MPa	1.18MPa	1.18MPa	1.18MPa
	Gas Refrigerante		R32	R32	R32	R32
	Q.tà Gas Refrigerante		530g	600g	1280g	1440g
	Portata d'aria U.I.		560m3/h	560m3/h	850m3/h	1150m3/h
Pressione sonora	Unità Interna (Min-Med-Max-Turbo)		20/28/43/46 dB(A)	21/36/44/46 dB(A)	23/39/47/49 dB(A)	25/39/48/50 dB(A)
	Unità Esterna		51 dB(A)	52 dB(A)	56 dB(A)	58 dB(A)
Potenza sonora	Unità Interna (Min-Med-Max-Turbo)		31/43/57/60 dB(A)	32/44/53/56 dB(A)	36/48/58/60 dB(A)	42/48/60/62 dB(A)
	Unità Esterna		61 dB(A)	59 dB(A)	64 dB(A)	65 dB(A)
Peso Netto	Unità Interna		7.5kg	8kg	12kg	15kg
	Unità Esterna		25kg	25kg	35kg	45kg
Tubazioni	Liquido mm (inch)		6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
	Gas mm (inch)		9.53 (3/8")	9.53 (3/8")	12.7 (1/2")	15.88 (5/8")
	Massima lunghezza tubazioni (m)		15	20	25	25
	Quota massima (m)		10	10	10	10
Dimensioni	Unità Interna mm		750*285*200	750*285*200	900*310*225	1082*330*233
	Unità Esterna mm		730(780)*545*285	730(780)*545*285	800(860)*545*315	900(950)*700*350

Note: SENDO si riserva il diritto di cambiare i dati tecnici in tabella senza preavviso.